





X系列 热敏/热转印 条码打印机



高性能工商两用型

HIGH PERFORMANCE DUAL USE

稳定可靠 高效全能



清晰快速 多功能标签打印机

ShenZhen ZMIN Technologies is an professional barcode label printer manufacturer, we focus on producing high-speed, all-powerful, compact barcode label printers; providing complete system solutions, hardware and software support services.



兼容性强，支持大小管芯碳带



强劲双纸张传感器，可识别各种标签



高达8英寸/秒极速流畅打印



可容纳300米碳带和5英寸纸卷



简单易用，二次开发方便



外观小巧，配色大方典雅



参数规格表

型号	X1	X1i
打印方式	热敏/热转印	
分辨率	203 DPI (8点/mm)	300 DPI(11.8点/mm)
最大打印速度	8 IPS(203.2 mm/s)	6 IPS(152.4 mm/s)
最大打印宽度	4.25"(108 mm)	4.15" (106 mm)
最大打印长度	157.5" (4000mm)	78.7" (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM	
标签卷尺寸	宽度：最大4.6" (118 mm)，最小0.8" (20 mm) 外径：最大5"(127 mm) 内径：最小1"(25.4 mm)	
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024"~ 0.0098")，包括底纸厚度	
碳带尺寸	外径 (最大)：2.75"(70 mm) 内径：1" (25.4 mm) 或0.5" (12.7 mm) 最大宽度：4.3" (110 mm) 最大长度：300 m	
纸张探测方式	可移动的反射式和固定穿透式	
条码	Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UPC A/E 2 and 5 add-on, Codabar等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码	
接口	RS-232 串口, USB接口, 以太网口 (选配)	
电源适配器	输入：交流 100~240 V, 50/60 Hz, 输出：直流 24 V, 2.5 A	
重量	2.62 KGS	
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm	
工作环境	温度：0°C ~ 40°C (32°F ~ +104°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
存储环境	温度：-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露	
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡	

深圳致明兴科技有限公司

网址：www.zmin.com.cn



微信扫描关注公众号